



אפיון

חומרי מבנה	פליז פלב"ם
לחץ עבודה BAR	עבודה : 105 בדיקה : 150
טמפ' עבודה ב-°C	מינ' : -196 מכס' : 178
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	בהתאם לדגם
מידות	3" - 1/8"
חיבורים	הברגה N.P.T
אישורים	UL, CSA
התקנה	אנכית או אופקית בהתאם לדגם, לפעולה תקינה
יצרן	GOLD RING, SKINNER ארה"ב

תכונות

שסתומי SKINNER-I GOLD RING מיוצרי בארה"ב

למעלה מ-50 שנה.

לחברה ברזים חשמליים לשימוש כללי וכן ברזים חשמליים

לשימושים מיוחדים:

• טמפרטורות נמוכות -196°C (גזים נוזליים) קריאוגני.

• ואקום נמוך.

• ואקום בינוני.

• ואקום גבוה

• הפעלות מרובות בצורה שקטה ; 5 או 20 מליון פעולות למחזור

חיים.

• לחץ עבודה גבוה עם מעבר גדול לספיקה גדולה.

• שסתומים מיניאטוריים.

• שסתומים לקיטור.

• שסתומים ללחצים גבוהים.

שימושים



2 דרך

הפעלה ישירה, לחץ נמוך, מופעלי דיאפרגמה, לחץ גבוה, מים חמים וקיטור.



שימוש	חומר גוף	מידה אינץ'	לחץ עבודה מכסימלי בר	נחיר מ"מ
כללי	פל"ב"ם / פליז	$\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{8}$	152.0	1.20- 7.14
לחץ נמוך	פל"ב"ם / פליז	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	1.4	7.94-19.05
דיאפרגמה	פל"ב"ם / פליז	$\frac{3}{8}$ - 3	20.7	15.90-76.00
קיטור	פליז	$\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$	8.7	4.00-38.10
לחץ גבוה	פליז	$\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$	103.0	7.90-19.05

3 דרך

הפעלה ישירה, פליטה מהירה, מופעלי דיאפרגמה.



שימוש	חומר גוף	קוטר אינץ'	לחץ עבודה מכסימלי בר	נחיר מ"מ
כללי	פל"ב"ם / פליז	$\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$	17.2	1.20-4.4
ז. גבוהה	פליז	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	17.2	15.9
פליטה מהירה	פל"ב"ם / פליז	$\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{8}$	14.0	6.35-8.7

4 דרך

לחץ הפעלה מינימלי 0.7 בר.



שימוש	חומר גוף	קוטר אינץ'	לחץ עבודה מכסימלי בר	נחיר מ"מ
פיקוד	פליז	$\frac{1}{4}$	6.9	1.6-2.4

2 דרך לשימוש מיוחד

קראוגנים (גזים נוזליים טמפ' -196°), ואקום נמוך, ואקום בינוני, ואקום גבוה



שימוש	חומר גוף	קוטר אינץ'	ואקום מכסימלי *Torr	לחץ עבודה מכסימלי בר	נחיר מ"מ
קראוגני**	פליז	$\frac{1}{8}$ - 1		13.8	3.2-25.40
		$\frac{1}{4}$		34.5	2.4-7.14
Co2 נוזלי	פל"ב"ם	$\frac{1}{8}$		69.0	1.2-2.40
ואקום נמוך	פליז	$\frac{1}{4}$ - 1	25	1.0	7.4-25.40
ואקום בינוני	פליז	$\frac{1}{4}$ - 1	10^{-3}	1.0	7.4-25.40
ואקום גבוה	פליז	$\frac{1}{4}$ - 1	10^{-6}	1.0	7.4-25.40

* Torr - 1 מ"מ כספית.

** גזים נוזליים טמפ' -196°C .

שקטים לעבודה מאומצת למספר פעולות רב



שימוש	חומר גוף	קוטר אינץ'	לחץ עבודה מכסימלי בר	נחיר מ"מ
5 מליון	פליז	$\frac{3}{8}$ - $1\frac{1}{2}$	6.90	1.6-5.6
20 מליון	פליז	$\frac{1}{4}$	12.07	1.6-5.6

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.